



## Dysa med beröringsskydd Nozzle with wire guard

Chassit på Akrons fläktar AK, AKD och EVS har fläns i båda ändar. Flänsen är inte lämpad som inlopp; dels skapas tryckförluster vid inströmningen i chassit och dels försämras fläkthjulets verkningsgrad: En inloppsdysa med beröringsskydd bör monteras, dessa tillhandahålls i galvaniserat och lackerat utförande.

*The casings for Akron fans AK, AKD and EVS have flanges at both ends. The flange is not suitable as air inlet, firstly it causes pressure losses at the influx to the casing and secondly it deteriorates the impeller efficiency: An inlet nozzle with wire guard should be fitted; these are available in galvanized and painted design.*

FS/FSL fjärlsspjäll ▪ FS/FSL butterfly damper

Storlek Size	ØA mm	ØB mm	ØC mm	ØE mm	nD	ØD mm	L mm	m kg
050	500	560	600	675	12	12	150	8
056	560	620	660	735	12	12	150	9
060	600	656	700	775	8	12	150	10
063	630	690	730	805	12	12	150	10
071	710	770	810	900	16	12	225	14
080	800	860	900	990	16	12	225	16
090	900	970	1000	1090	16	14,5	225	25
100	1000	1070	1100	1190	16	14,5	225	28
112	1120	1190	1220	1310	20	14,5	225	32
125	1250	1320	1350	1440	20	14,5	225	36
140	1400	1470	1500	1635	20	14,5	300	52
160	1600	1680	1720	1835	24	18,5	300	60
180	1800	1880	1920	2035	24	18,5	300	68

